

OZNACZENIE		D1	D1A	D2	D2A	D3	D3A	D4	D4a	D5	D6	D7
OPIS		drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe z nadświetłem drzwi drewniane, dwuwarstwowe oplerzane, na wzór istniejących	drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe z nadświetłem projektowane drzwi szklone, rama aluminiowa	drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe z nadświetłem drzwi drewniane, dwuwarstwowe oplerzane, na wzór istniejących	drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe z nadświetłem projektowane drzwi szklone, rama aluminiowa	drzwi zewnętrzne stałe z nadświetłem drzwi drewniane, dwuwarstwowe oplerzane, na wzór istniejących	drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe z nadświetłem drzwi drewniane, dwuwarstwowe oplerzane, na wzór istniejących	projektowane, wewnętrzne drzwi drewniane typowe, bezfutrynowe,	projektowane, wewnętrzne drzwi drewniane typowe, bezfutrynowe,	projektowane zewnętrzne drzwi drewniane	drzwi wewnętrzne, szklane w drewnianej ramie - element ścianki szklanej (rys. 24)	projektowane, wewnętrzne drewniane drzwi typowe, lamane, dwuskrzydłowe,
SCHEMAT												
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	170	185	240	261	190	190	90	80	100	100	120
	H	242	242	296	296	242	242	200	200	200	220	200
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	Sm	194	201	263	271	210	210	100	90	110	440	120
	Hm	335	335	402	402	333	333	205	205	205	270	206
KIERUNEK OTWIERANIA								L	P	L	P	
PARTER		1	1	1	1	1	1	2	1			
PODDASZE								1	1	1	1	1
RAZEM SZTUK		1	1	1	1	1	1	3	2	2	1	1
OKUCIA - do 1 drzwi		klamka - 1 kpl.; zamek - 1 szt.; zawiasy - 6 szt.	pochwyt - 1 kpl.; zamek - 1 szt.; zawiasy - 6 szt. siłownik - 2 szt.	pochwyt - 1 kpl.; zamek - 1 szt.; zawiasy - 6 szt.	zamek - 1 szt.; zawiasy - 6 szt. siłownik - 2 szt.	klamka - jednostronna z zewnątrz	klamka - 1 kpl.; zamek - 1 szt.; zawiasy - 6 szt.	klamka z zakupu - 1 kpl.; zawiasy - 3 szt.; zamek z motylkiem - 1 szt.	klamka z zakupu - 1 kpl.; zawiasy - 3 szt.; zamek z motylkiem - 1 szt.	klamka z zakupu - 1 kpl.; zawiasy - 3 szt.; zamek - 1 szt.	klamka z zakupu - 1 kpl.; zawiasy - 3 szt.; zamek - 1 szt.	klamka z zakupu - 1 kpl.; szyna - 1kpl
UWAGI		próg wys. 2 cm, drzwi otwierane do zewnątrz, blokada w stanie otwartym kolor NCS8010Y90R naświetle szklone pakietem temicznym - szkło bezpieczne drzwi i naświetle w odporności na włamanie - klasa 3 mechaniczne blokada drzwi w stanie otwartym	drzwi otwierane do wewnątrz, drzwi z samozamykaczem automatyczne otwieranie w razie pożaru szkło bezpieczne rama malowana proszkowo na kolor NCS 8010Y90R pochwyt ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo - NCS 8010Y90R, dł 50 cm,	próg wys. 2 cm, drzwi otwierane na zewnątrz zasilanie awaryjne - zwolnienie blokady zamknięcia w razie pożaru naświetle szklone pakietem temicznym - szkło bezpieczne naświetle w odporności na włamanie - klasa 3 mechaniczna blokada drzwi w stanie otwartym	drzwi otwierane do wewnątrz zasilanie awaryjne - automatyczne otwieranie w razie pożaru kolor NCS8010Y90R	drzwi stałe nieotwierane zabezpieczone kratą kolor NCS S-8010Y90R naświetle szklone pakietem temicznym - szkło bezpieczne naświetle w odporności na włamanie - klasa 3	drzwi otwierane do wewnątrz kolor NCS S-8010Y90R naświetle szklone - szkło bezpieczne  mechaniczna blokada drzwi w stanie otwartym	drzwi ze szczelną wentylacyjną przy podłodze kolor identyczny z kolorem ściany	drzwi ze szczelną wentylacyjną przy podłodze kolor identyczny z kolorem ściany	kolor identyczny z kolorem ściany	rama drewniana malowana na kolor NCS 8010Y90R	kolor identyczny z kolorem ściany

UWAGI OGÓLNE: - Wymiary gabarytowe okien i drzwi podano na podstawie pomiaru w naturze otworów istniejących w świetle muru tynkowanego od wewnątrz.  
Z uwagi na nieznaną grubość tynków oraz ewentualne różnice w świetle ościeżnicy wykonawca stolarki przed przystąpieniem  
do realizacji winien sprawdzić wymiary zewnętrzne istniejących otworów i w miarę potrzeby skorygować gabaryty nowej stolarki.

- Projektowane drzwi muszą spełniać aktualne wymagania termiczne wg obowiązującego rozporządzenia ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie warunków technicznych
- Drzwi zaopatrzone w centralny zamek, kontaktrony i zamek elektromagnetyczny (oprócz drzwi D3, D3a, D4, D4a na poddaszu i D7).

 <b>PRACOWNIA REWALORYZACJI ARCHITEKTURY</b> <b>NOWY ZAMEK</b> MARTA PINKIEWICZ-WOŹNIAKOWSKA 03-741 Warszawa, ul. Białostocka 42 tel./fax (22) 741 18 05, 604 29 98 55	
OBIEKT: ZESPÓŁ PAŁACOWO PARKOWY W KOZŁÓWCE 21-132 Kamionka - dz. ewidenc. nr 93 obręb 11 Kozłówek	
OPRACOWANIE: PROJEKT WYKONAWCZY REWITALIZACJI ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W KOZŁÓWCE STAJNIA	Rys nr : <b>12</b> Skala: <b>1:50</b>
TEMAT RYSUNKU: WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ ZWERYFIKOWANY	
OPRACOWANIE: mgr inż. arch. Marta Pinkiewicz-Woźniakowska upr.nr Wa-979/94; MA 0644; zaśw. konserwatorskie nr 301/95 <b>mgr inż. arch. Joanna Krzezińska</b>	Data: marzec 2022 Podpis:
SPRAWDZIŁ: <b>mgr inż. arch. Przemysław Woźniakowski</b> upr.nr St-1786/73; MA 0941; zaśw. konserwatorskie nr 300/95	